



# Een houtkachel is meer dan alleen verwarmen

Sfeer - Comfort - Stijlvol



2022 / 2023

# Al deze kenmerken zijn inbegrepen wanneer u een VARDE-kachel koopt

## ZIJRUITEN VAN GLAS

Verschillende modellen van Varde hebben grote glasoppervlakken en zijruiten, die vanuit verschillende hoeken een mooi blik op het vuur bieden.

## REINIGINGSFUNCTIE GLAZEN RUIT

Al onze houtkachels hebben een luchtreinigingsfunctie, die zorgt dat er bij correct stoken minder roetvorming op het glas ontstaat.

## EENVOUDIG GEBRUIK

We hebben nagedacht over de functionele details. De luchstroom is eenvoudig te regelen en de verbrandingskamer is eenvoudig schoon te maken.

## CONVECTIE

Alle VARDE-modellen zijn convectiekachels, waarbij de hete lucht uit de bovenkant van de kachel wordt geblazen en in de kamer wordt verdeeld.

## HOGE VERBRANDINGSEFFICIËNTIE

Verbrandingsefficiëntie duidt aan hoeveel van de energie uit het hout wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. VARDE-houtkachels staan allemaal bekend om hun verbrandings-efficiëntie, die meer dan 80% bedraagt.

## HET MILIEU

Al onze kachels zijn CE-gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de strengste milieuwetgeving van Europa. Dat betekent dat een houtkachel van VARDE ook wat betreft het milieu in een topklasse zit.

## ECODESIGN 2022

Met betrekking tot de EU-richtlijn ECODESIGN 2022 zijn al onze kachels getest volgens de richtlijnen van de verordening en voldoen ze aan de eisen die aan ECODESIGN 2022 worden gesteld. Met een houtkachel van VARDE Ovne bent u dus verzekerd van een duurzame kachel met een sterke focus op schone lucht en milieuvriendelijke verbranding.

## GIETIJZER EN STAAL

Zwaar belaste plekken, zoals de rookadapter en het bodemrooster van alle VARDE-houtkachels, zijn gemaakt van gietijzer.

Dat garandeert een langere levensduur voor de onderdelen van de kachel die het meest blootstaan aan warmte. Om het design helemaal af te maken, hebben enkele houtkachels ook een topplaat en deur van gietijzer. Alle VARDE-houtkachels hebben een in één stuk gelaste stalen verbrandingskamer die aan de binnenkant is bekleed met gietijzer en vermiculiet.



Bij de oprichting was VARDE Ovne een smederij. Dit is waarschijnlijk de reden waarom een respectvol begrip zoals vakmanschap zo'n diepgeworteld onderdeel van ons bedrijf is. Kwaliteit is voor ons uiterst belangrijk. De sterk belaste delen van al onze houtkachels zijn gemaakt van massief gietijzer.

Extra inzet en moeite loont altijd als dit de kwaliteit te goede komt.

Uw houtkachel is iets dat u elke dag ziet, het is daarom belangrijk dat de kachel perfect in uw interieur past. Een kachel maken die zowel functioneel als leuk is om naar te kijken, maakt daarom integraal onderdeel uit van het ontwerpproces. Scandinavisch design is onze bron van inspiratie. Eenvoud, elegantie, strakke lijnen en visuele harmonie zijn slechts enkele van de stilistische functies die we proberen te bereiken.

Wij vinden het belangrijk dat onze kachels geen onnodige belasting voor het milieu vormen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat elke VARDE-kachel door onafhankelijke testbureaus zorgvuldig werd getest op zijn impact op het milieu. Dit betekent dat wanneer u een VARDE-kachel koopt, u een kachel koopt die voldoet aan de strengste Europese milieunormen.

Elke kachel heeft verschillende slijtageonderdelen die u zult moeten vervangen tijdens de levensduur van de kachel. VARDE biedt een garantie van vijf jaar op fabricagefouten en een garantie van zes maanden op bepaalde slijtageonderdelen.

Lees meer op [vardestoves.eu](http://vardestoves.eu)



### AIR system

Een VARDE-houtkachel met de aanduiding AIR is voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat – perfect voor laagenergiewoningen. Lees meer op pagina 17



### Convectiesysteem

Koele lucht wordt via de bodem van de kachel aangezogen en aan de bovenkant wordt warme lucht afgevoerd. Dit zorgt voor een uitstekende luchtcirculatie in de kamer en de warmte word.



### CO<sub>2</sub>-neutrale warmte

Als u op de juiste manier hout stookt in uw VARDE-houtkachel, komt dezelfde hoeveelheid CO<sub>2</sub> vrij uit de brandstof als het hout tijdens de groei heeft opgenomen. Je kunt dus zeggen dat de warmte die u van het hout krijgt CO<sub>2</sub>-neutraal is.



### Schudrooster

Een schudrooster op de bodem van de verbrandingskamer stelt u in staat om de as te scheiden, waardoor het gemakkelijker wordt om de aslade te legen.



### Energieclassificatie

Het wettelijk verplichte energielabel bevat informatie over de energieclassificatie van de houtkachel en de directe warmteafgifte in kW.





VARDE NORDIC 3

MODEL

# VARDE Nordic

Elegante serie moderne houtkachels in een puur Scandinavisch design met slanke, afgeronde vormen, waarbij de functionaliteit en verbranding helemaal OK zijn.

VARDE Nordic 7 AIR en VARDE Nordic 9 AIR zijn voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat, voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat.

Dit type houtkachels is perfect voor laagenergiewoningen en extra goed geïsoleerde huizen.



VARDE NORDIC 9 AIR



VARDE NORDIC 3

Art. Nr. 101080

Kleur	Zwart
Hoogte	98 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

Art. Nr. 101082

Kleur	Zwart
Hoogte	102 cm
Breedte	51x cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 KW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE NORDIC 9 AIR

Art. Nr. 101083

Kleur	Zwart
Hoogte	112 cm
Breedte	51x cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 KW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

### Beter binnenklimaat dankzij Air systeem

Moderne huizen zijn zeer dicht en met een houtkachel kan dat betekenen dat de lucht in de ruimte droog wordt.

Al onze AIR-modellen kunnen worden uitgerust met een systeem dat lucht van buiten aantrekt. Dat zorgt voor een betere verbranding en een efficiënte verdeling van de warmte, en verzekert een goed en gezond binnenklimaat in huis.

MODEL

## VARDE Nice AIR



### VARDE NICE

Art. Nr. 100944

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	110 cm
<b>Breedte</b>	51 cm
<b>Diepte</b>	44 cm
<b>Vermogen</b>	6,4 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



### VARDE NICE AIR

Art. Nr. 100985

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	110 cm
<b>Breedte</b>	51 cm
<b>Diepte</b>	44 cm
<b>Vermogen</b>	6,2 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



De VARDE Nice-serie maakt indruk met zijn elegante uitstraling, zwevend op een voetstuk.

Het gebogen zij- en frontglas geven een 180-graden beleving van de vlammen, die gezelligheid en lekkere warmte verspreiden in de kamer.

Het VARDE Nice AIR-model kan, door koppeling van een buizen-set, lucht naar binnen trekken van buiten in plaats van uit de ruimte waarin hij staat. Dat zorgt voor een betere verbranding en een beter binnenklimaat - vooral als u in een extra goed geïsoleerd huis woont.

MODEL

## VARDE Lyon AIR

Deze ronde houtkachel is niet alleen een lust voor het oog wanneer u zittend naar het vuur kijkt, maar ook zonder vuur staat VARDE Lyon als een mooi meubelstuk in de kamer.

De VARDE Lyon AIR is voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat - perfect voor lage energiewoningen en extra goed geïsoleerde huizen.



### VARDE LYON

Art. Nr. 100943

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	100 cm
<b>Breedte</b>	51 cm
<b>Diepte</b>	44 cm
<b>Vermogen</b>	6,4 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



### VARDE LYON AIR

Art. Nr. 100984

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	100 cm
<b>Breedte</b>	51 cm
<b>Diepte</b>	44 cm
<b>Vermogen</b>	6,2 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



### Mooie en praktische topplaat van speksteen

De mooie spekstenen topplaat, die de warmte langer vasthoudt, en een topafdekking met logo kunnen afzonderlijk worden gekocht bij de VARDE Lyon en VARDE Nice.



VARDE NICE AIR

Als u uw kachel aansluit via de achterkant, kunt u een stijlvolle afdekplaat op de bovenkant plaatsen. Afdekplaat is afzonderlijk verkrijgbaar.

MODEL

# VARDE Aura

Met VARDE Aura krijgt u een klassieke houtkachel in een modern design en een solide, ambachtelijke kwaliteit die garant staat voor een lange levensduur.

Via het convectiesysteem wordt koude lucht via de bodem van de kachel naar binnen getrokken en opgewarmd. Vervolgens komt de warme lucht via de bovenkant van de houtkachel weer naar buiten. Zo ontstaat een goede lucht-circulatie en wordt de warmte beter door de ruimte verdeeld.

## Tips en advies

We hebben alles verzameld wat u moet weten als u overweegt een houtkachel aan te schaffen.

Kijk op [vardestoves.eu](http://vardestoves.eu), waar u heel veel nuttige informatie en inspiratie vindt.



VARDE AURA 11



VARDE AURA 1



### VARDE AURA 1

Art. Nr. 100025

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Max. houtlengte	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



### VARDE AURA 3

Art. Nr. 100027

Kleur	Zwart
Hoogte	87 cm
Breedte	48 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	5 KW
Max. houtlengte	30 cm



### VARDE AURA 11

Art. Nr. 100030

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Max. houtlengte	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



### VARDE AURA 3 NATUURSTEEN

Art. Nr. 100029

Kleur	Grijs
Hoogte	91 cm
Breedte	51 cm
Diepte	46 cm
Vermogen	5 KW
Max. houtlengte	30 cm



De mooie spekstenen topplaat, die de warmte lang vasthoudt, en een topafdekking met logo kunnen afzonderlijk worden gekocht bij de VARDE Aura 1 og VARDE Aura 11.

VARDE Aura 3 met natuursteen is de voor de hand liggende keuze als u langdurige warmte wilt. en.



VARDE THURÖ

MODEL

## VARDE Thurö

VARDE Thurö 13 is een populaire houtkachel. Dit klassieke en rustieke design zorgt voor echte gezelligheid in huis wanneer de extra brede verbrandingskamer wordt aangestoken.



### VARDE THURÖ 13

Varenr. 100771

Gietijzeren basis en schudrooster.

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	96 cm
<b>Breedte</b>	52 cm
<b>Diepte</b>	41 cm
<b>Vermogen</b>	6 KW
<b>Max. houtlengte</b>	35 cm



## MODEL VARDE Cardiff



### VARDE CARDIFF AIR

Art. Nr. 100768

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	90 cm
<b>Breedte</b>	51 cm
<b>Diepte</b>	45 cm
<b>Vermogen</b>	7,2 KW
<b>Max. houtlengte</b>	35 cm



VARDE Cardiff is ontworpen met focus op de beleving van het vuur, dat vanaf drie kanten te zien is en dat licht en warmte in uw huis brengt.

Het VARDE Cardiff AIR-model kan, door koppeling van een buizenset, lucht binnentrekken van buiten in plaats van uit de ruimte waarin hij staat. Dat zorgt voor een betere verbranding en een beter binnenklimaat - vooral als u in een extra goed geïsoleerd huis woont.



Door de grote verbrandingskamer kunt u houtblokken van wel 35 centimeter lang stoken.

VARDE CARDIFF AIR



MODEL

## VARDE Shape

VARDE Shape 2 is met zijn ronde design een houtkachel die in elke woning past.

Dankzij het moderne design is het gemakkelijk om een plek te vinden voor de houtkachel.

VARDE Shape 2 met speksteen staat altijd als een mooi meubelstuk in huis, ook als hij niet brandt.



Een volledige topplaat is afzonderlijk verkrijgbaar.

### Speksteen behoudt de warmte

De elegante spekstenen bekleding uit Finland is van de allerbeste kwaliteit en heeft het unieke vermogen om warmte op te slaan. Lang nadat het vuur is gedoofd straalt het speksteen een heerlijke warmte uit.



MODEL

# VARDE Samsö

Met zijn lichte en rustieke design is VARDE Samsö een populaire houtkachel. Met deze houtkachel hebt u goed zicht op het vuur.

De uniforme handgrepen voor de verbrandingskamer en de asla geven het design een mooie samenhang.

VARDE Samsö met speksteen is de voor de hand liggende keuze als u een meer natuurlijke uitstraling wilt die ook warmte vasthoudt



VARDE SAMSÖ



VARDE SAMSÖ SPEKSTEEN

	<b>VARDE SAMSÖ</b> Art. Nr. 100005		<b>VARDE SAMSÖ SPEKSTEEN</b> Art. Nr. 100007
	Kleur           Zwart Hoogte           100 cm Breedte          49 cm Diepte           35 cm Vermogen       5 KW Max. houtlengte 30 cm		Kleur           Zwart Hoogte           103 cm Breedte          49 cm Diepte           35 cm Vermogen       5 KW Max. houtlengte 30 cm





VARDE ALS

MODEL

## VARDE ALS

De afgeronde zijkanten van VARDE ALS geven de houtkachel een slanke vorm die gemakkelijk in elk huis te plaatsen is.

Zelfs in een hoek verspreidt deze kachel licht, warmte en gezelligheid.



### VARDE ALS

Art. Nr. 100843

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	100 cm
<b>Breedte</b>	46 cm
<b>Diepte</b>	35 cm
<b>Vermogen</b>	5 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm



### Afdekplatt

Als de kachel aan de achterzijde op de schoorsteen wordt aangesloten, kan het gat in de topplaat worden afgedekt met een afdekplaat in zwartgelakt staal. De afdekplaat moet apart worden aangeschaft



VARDE BORNHOLM

MODEL

## VARDE Bornholm

Het is niet moeilijk om een plek te vinden voor een VARDE Bornholm-houtkachel.

Het zijglas geeft een zicht van 180 graden op het vuur en zorgt ervoor dat de houtkachel overal goed te zien is, waar hij ook in de kamer wordt geplaatst.



### VARDE BORNHOLM

Art. Nr. 100846

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	101 cm
<b>Breedte</b>	46 cm
<b>Diepte</b>	35 cm
<b>Vermogen</b>	5,5 KW
<b>Max. houtlengte</b>	30 cm



## AIR system


Moderne huizen zijn zeer dicht en met een houtkachel kan dat betekenen dat de lucht in de ruimte droog wordt. Het kan ook lastig zijn om voldoende lucht voor de verbranding toe te voeren. Een VARDE-houtkachel met de aanduiding AIR is voorbereid voor aansluiting van een externe luchtinlaat en kan dus worden uitgerust met een AIR-systeem, dat lucht van buiten aanzuigt. Dat zorgt voor een betere verbranding en verzekert een goed en gezond binnenklimaat in huis.

Als uw huis te dicht is en er niet genoeg ventilatie is om een verbranding gaande te houden, kunt bij VARDE-houtkachels kopen met de mogelijkheid om externe lucht aan te sluiten. Hiervoor hoeft alleen maar een slang te worden gemonteerd die door de buitenmuur of de fundering wordt geleid.




Als u een huis hebt waar de toevoer van buitenlucht net op de grens zit, moet u er rekening mee houden dat afzuigkappen, ventilatiesystemen en dergelijke de luchttoevoer zo kunnen verstoren dat uw houtkachel niet optimaal werkt. Dit kan er ook toe leiden dat er rook de kamer in wordt gezogen als de deur wordt geopend. Hier kan aansluiting op een externe luchtinlaat de problemen verhelpen.

# Technische gegevens




	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON	LYON AIR
Art. Nr.	101080	101082	101083	100943	100984
EAN-Nr.	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051502	5703505051953
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44	100x51x44
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	83	85	95	83	83
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang) E (cm)	17	16,5	16,5	16,5	16,5
Montagehoogte boven F (cm)	98	99,5	109	97,5	97,5
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/40x25	36x31/39x25
Gewicht (kg)	99	104	111	104	104
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	8	8	-	8
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	12,5	18	18	23	18
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	30	45	45	60	45
Afstand kachel voorkant (cm)	80	80	80	100	80
Vermogen (kW)	5	6,2	6,2	6,4	6,2
Verwarmingsvermogen (m <sup>2</sup> )	30-105	45-120	45-120	45-120	45-120
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	82	82	83	82
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+




	NICE	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATUURSTEEN
Art. Nr.	100944	100985	100025	100027	100029
EAN-Nr.	5703505051519	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x44	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	93	93	83	71	-
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang) E (cm)	16,5	16,5	17	18	20
Montagehoogte boven F (cm)	108	108	97	87	91
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	36x31/40x25	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	113	113	104	106	190
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	8	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	23	18	12,5	12,5	12,5
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	60	45	30	30	30
Afstand kachel voorkant (cm)	100	80	80	80	80
Vermogen (kW)	6,4	6,2	5	5	5
Verwarmingsvermogen (m <sup>2</sup> )	45-120	45-100	30-105	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	83	82	81	81	81
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+

VERGEET NIET een topplaat met of zonder VARDE-logo te kopen als de houtkachel met een achteraansluiting moet worden gemonteerd.



	AURA 11	CARDIFF AIR	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR SPEKSTEEN	THURÖ 13
Art. Nr.	100030	100768	100019	100022	100771
EAN-Nr.	5703505043132	5703505049646	5703505041565	5703505041596	5703505049677
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x45	90x51x45	102x52x41	105x52x41	96x52x41
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	92	78	87	87	81
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang) E (cm)	17	19,7	16	16	15
Montagehoogte boven F (cm)	107	89	96	96	93
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x30	44x44x36	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28	24x40x31
Gewicht (kg)	113	100	119	185	96
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	8	8	8	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	12,5	20	10	10	20
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	30	103	25	25	40
Afstand kachel voorkant (cm)	80	105	80	80	110
Vermogen (kW)	5	7,2	5,4	5,4	6
Verwarmingsvermogen (m <sup>2</sup> )	30-105	60-160	30-105	30-105	45-120
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	80	80	80	82
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+



	SAMSØ	SAMSØ SPEKSTEEN	ALS	BORNHOLM
Art. Nr.	100005	100007	100843	100846
EAN-Nr.	5703505045914	5703505046997	5703505050390	5703505050420
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	100x49x35	103x49x35	100x46x35	101x46x35
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	85,5	85,5	85,5	85,5
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang) E (cm)	11,5	11,5	11,5	11,5
Montagehoogte boven F (cm)	99	99	99	99
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	80	91	80	85
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	20	20	20	30
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	20	20	20	45
Afstand kachel voorkant (cm)	80	80	80	110
Vermogen (kW)	5	5	5	5,5
Verwarmingsvermogen (m <sup>2</sup> )	30-105	30-105	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	81	81	80
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+

Op vardestoves.eu vindt u de actuele montagehandleiding en gebruiksaanwijzing, het energielabel, het testcertificaat, het DOP-certificaat enz

## Belangrijke informatie en interessant nieuws

Op vardestoves.eu kunt u altijd informatie vinden over al onze houtkachels, accessoires en reserveonderdelen. Wij stellen er ook gebruiksaanwijzingen en uitgebreid technisch materiaal ter beschikking.

Volg VARDE Ovne ook op Facebook en Instagram, waar we nuttige informatie, tips en nieuws over houtkachels delen, nieuwe modellen laten zien en nog veel meer.



We verkopen houtkachels.  
Maar wat we echt verkopen, is een levensstijl.

VARDE Ovne A/S  
Pottemagervej 1  
DK-7100 Vejle  
sales@vardeovne.dk

Ga naar [www.vardestoves.eu](http://www.vardestoves.eu) om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden.

Kijk ook op [westfire.dk](http://westfire.dk) voor meer inspiratie en mogelijkheden. WESTFIRE is onderdeel van VARDE Ovne A/S